



CannaFlex CL-SIL

Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +260°C

- Absaug- und Gebläseschlauch
- Temperaturschlauch
- Abgasschlauch
- Chemieschlauch
- Antistatikschlauch

Werkstoffe

- Schlauchwandung
- Silikon beschichtetes Glasgewebe
- Klemmprofil
- verzinktes Stahlband

Temperaturanwendungsbereich

- ca. -60°C bis +260°C
- kurzzeitig bis +280°C

Einsatzgebiete

- Absaug- und Gebläseschlauch im oberen Temperaturbereich
- Führung von Heiß- und Kaltluft
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Rauchgasführung
- als Kompensator und Faltenbalg

Eigenschaften


- erhöhte Temperaturbeständigkeit
- schwer entflammbar
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- UV- und ozonfest
- stauchbar ca. 6:1
- hochflexibel
- außenliegender Scheuerschutz
- zugfeste Klemmung der Wandung im Klemmprofil

Als Sonderausführung auch mit größerem oder kleinerem Spiralabstand lieferbar. Auf Anfrage Klemmprofil in Edelstahl oder Aluminium lieferbar.



CannaFlex CL-SIL

Absaug- und Gebläseschlauch Temperaturschlauch Abgasschlauch Chemieschlauch Antistatikschlauch



Konstruktion

- Füllkern ①
- Klemmprofilwendel ②
- Wandung ③

NW/mm	Überdruck/bar	Unterdruck/bar	Biegeradius/mm	Gewicht/kg/m	Artikel-Nr.
50	0,500	0,365	50	0,37	1001 0838 0050
55	0,489	0,303	55	0,41	1001 0838 0055
60	0,441	0,256	59	0,44	1001 0838 0060
65	0,401	0,219	64	0,48	1001 0838 0065
70	0,366	0,189	69	0,52	1001 0838 0070
75	0,337	0,165	74	0,55	1001 0838 0075
80	0,312	0,146	82	0,62	1001 0838 0080
90	0,271	0,116	83	0,67	1001 1050 0090
100	0,239	0,094	92	0,75	1001 1050 0100
110	0,213	0,078	101	0,82	1001 1050 0110
120	0,192	0,066	110	0,90	1001 1050 0120
125	0,183	0,061	115	0,93	1001 1050 0125
130	0,174	0,057	119	0,97	1001 1050 0130
140	0,160	0,049	129	1,05	1001 1050 0140
150	0,147	0,043	125	1,12	1001 1058 0150
160	0,136	0,038	133	1,20	1001 1058 0160
170	0,126	0,034	141	1,27	1001 1058 0170
175	0,122	0,032	146	1,31	1001 1058 0175
180	0,118	0,030	150	1,03	1001 1058 0180
200	0,104	0,024	191	1,91	1001 1365 0200
215	0,095	0,021	205	2,05	1001 1365 0215
225	0,090	0,019	215	2,15	1001 1365 0225
250	0,080	0,016	239	2,38	1001 1365 0250
275	0,071	0,013	262	2,62	1001 1365 0275
300	0,064	0,011	286	2,43	1001 1365 0300
315	0,060	0,010	300	2,55	1001 1365 0315
325	0,058	0,009	310	2,63	1001 1365 0325
350	0,053	0,008	334	2,83	1001 1365 0350
375	0,049	0,007	358	3,03	1001 1365 0375
400	0,045	0,006	320	3,24	1001 1385 0400
450	0,039	0,005	360	3,19	1001 1385 0450
500	0,035	0,004	400	3,55	1001 1385 0500
550	0,031	0,003	440	3,90	1001 1385 0550
600	0,028	0,003	480	4,26	1001 1385 0600
700	0,023	0,002	560	4,96	1001 1385 0700
800	0,020	0,002	639	5,67	1001 1385 0800
900	0,017	0,001	719	6,38	1001 1385 0900
1000	0,015	0,001	799	7,09	1001 1385 1000

Standardmäßig lieferbare
Fertigungslängen: 3m und 6m

Technische Änderungen vorbehalten.

Verbindungselemente



Schlauchverbindungshülse



Brückenschelle für CL-Schläuche