



CannaFlex CL-CAR 200

Abgasschlauch für Verbrennungsmotoren bei Abgastemperaturen bis +200°C

- Absaug- und Gebläseschlauch
- Temperaturschlauch
- Abgasschlauch
- Chemieschlauch
- Antistatikschlauch

Werkstoffe

- Schlauchwandung
- Neoprene beschichtetes Polyestergewebe
- Klemmprofil
- verzinktes Stahlband
- Schutzprofil
- wärmeformbeständiger Kunststoff

Temperaturanwendungsbereich

- für Abgastemperaturen bis max. +200°C
- bei sachgemäßer Montage an Abgasabsauganlagen (Frischluftzufuhr ca. 50%)

Schutzprofil

- blau teileingefärbtes Schutzprofil

Einsatzgebiete

- Abgasabsaugung im mittleren Temperaturbereich bei Otto- und Dieselmotoren
- Spezieller Abgasabsaugschlauch für Kfz-Werkstätten mit Schutzprofil über dem Klemmprofil zur Vermeidung von Lackschäden an Kraftfahrzeugen
- Montierbar an allen gängigen Abgasabsaugsystemen wie: Schlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, Über- und Unterfluranlagen.

Eigenschaften

- witterungs- und ozonbeständig
- gute Temperaturbeständigkeit
- flammwidrig
- ölbeständig
- stauchbar ca. 5:1
- robust
- hochflexibel
- zugfeste Klemmung der Wandung im Klemmprofil

Als Sonderausführung auch mit größerem oder kleinerem Spiralabstand lieferbar. Auf Anfrage Klemmprofil in Edelstahl oder Aluminium lieferbar. Individuelle Farbgebung des Schutzprofils und andere NW möglich.

