








## CannaFlex CL-CAR 300

Abgasschlauch für Verbrennungsmotoren bei Abgastemperaturen bis +300°C

-  Absaug- und Gebläseschlauch
-  Temperaturschlauch
-  Abgasschlauch
-  Chemieschlauch
-  Antistatikschlauch

### Werkstoffe

- Schlauchwandung • beschichtetes, hochfestes Temperaturgewebe
- Klemmprofil • verzinktes Stahlband
- Schutzprofil • wärmeformbeständiger Kunststoff

### Temperaturanwendungsbereich

- für Abgastemperaturen bis max. +300°C • bei sachgemäßer Montage an Abgasabsauganlagen (Frischluftzufuhr ca. 50%)

### Schutzprofil

- rot teileingefärbtes Schutzprofil •

### Einsatzgebiete

- Abgasabsaugung im oberen Temperaturbereich bei Otto- und Dieselmotoren
- Spezieller Abgasabsaugschlauch für Kfz-Werkstätten mit Schutzprofil über dem Klemmprofil zur Vermeidung von Lackschäden an Kraftfahrzeugen
- Montierbar an allen gängigen Abgasabsaugsystemen wie: Schlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, Über- und Unterfluranlagen.

### Eigenschaften

- hochreibfestes und robustes Gewebe der Schlauchwandung
- stauchbar ca. 5:1
- hochflexibel
- vibrationsfest
- abriebfest
- schwer entflammbar
- zugfeste Klemmung der Wandung im Klemmprofil

Als Sonderausführung auch mit größerem oder kleinerem Spiralabstand lieferbar. Auf Anfrage Klemmprofil in Edelstahl oder Aluminium lieferbar. Individuelle Farbgebung des Schutzprofils und andere NW möglich.

